

# Datasheet Granuflex Staltegels



## ● Product

Rubber stalmat ontwikkeld voor gebruik in en rondom stallen als beschermende ondergrond. Product bestaat uit SBR-granulaat (vervaardigd uit Europese banden), onder warmte gebonden met ammoniakbestendige PU-binder.

## ● Eigenschappen

Comfort Paard



Duurzaamheid



Besparen op strooisel



## ● Garantie

We bieden een fabrieksgarantie van 3 jaar op onze Granuflex Staltegels.

## ● Toepassingen

Onze Granuflex Staltegels zijn geschikt voor stallen met afvoer of afschot, paddocks, looppaden en nog veel meer. De 30mm staltegel is specifiek voor roostervloeren.



Staltegel 40mm met noppen onderzijde



Staltegel 30mm beide zijdes vlak.

# Specificaties

<b>Afmetingen</b>	<b>1000x1000x40mm 1000x1000x30mm</b>
<b>Structuur tegel</b>	<b>40mm: noppen onderzijde 30mm beide zijdes vlak</b>
<b>Gewicht</b>	<b>40mm: 33,5 kg 30mm: 26,5kg</b>
<b>Dikte - maattolerantie</b>	<b>Dikte <math>\pm 8\%</math>, lengte en breedte <math>\pm 1.5\%</math></b>
<b>Gewichttolerantie</b>	<b>-5% / +5%</b>
<b>Kleuren</b>	<b>Beschikbaar in zwart</b>
<b>Brandgedrag</b>	<b>Klasse E, EN13501-1, temperatuur bereik -40°C / +200 °C</b>
<b>Warmtegeleidingscoëfficiënt</b>	<b>0.14 W/m·K</b>
<b>SVHC REACH</b>	<b>Geslaagd (concentratie: &lt;0,1%)</b>



**Gecertificeerd**



**EU-Product**



**Circulair**

**CONTACT**



**(0)224 - 571 468**



**www.bosrubber.nl**