

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber Vloeistofdichte puzzelmat! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Vorbereiding

Voordat u begint met de installatie, is het belangrijk om de puzzelmatten 24 uur te laten acclimatiseren. Dit geeft het rubber de tijd om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur en voorkomt uitzetting of krimp na installatie. Zorg er ook voor dat de ondergrond volledig egaal, schoon en droog is. Een vlakke ondergrond draagt bij aan een stabiele en duurzame plaatsing van de puzzelmatten.

Installeren

Bij het installeren van de puzzelmatten is het aan te raden om, vooral bij grotere ruimtes, te starten met een lange strook in het midden van de ruimte. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling en maakt het eenvoudiger om de rest van de matten symmetrisch te leggen.

De puzzelstukken kunnen licht worden ingedrukt met de vingers en vervolgens stevig worden vastgezet met behulp van een rubberen hamer. Hiermee kunnen de matten goed in elkaar worden geslagen voor een stevige verbinding.

De installatie van de vloeistofdichte puzzelmatten vereist geen lijm of tape; de puzzelverbindingen zorgen voor een sterke en stabiele plaatsing zonder extra bevestigingsmiddelen.

Snijden

Voor het passend maken van de puzzelmatten in hoeken en langs randen, kunt u een scherp stanleymes en een meetlat gebruiken. Hierdoor kunnen de matten nauwkeurig op maat worden gesneden.

Als alternatief kunt u gebruik maken van onze stalkits, die beschikbaar zijn in drie verschillende afmetingen. De puzzelstukken in deze kits zijn al op maat gesneden, waardoor de installatie nog eenvoudiger en sneller verloopt.

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

